



模板标签手册

(V1.4)

合肥明靖信息科技
二零一五年四月

目录

1. 通用页面对象	4
1.1. \${SiteBase} 站点 URL	4
1.2. \${ResBase} 站点资源文件根目录.....	4
1.3. \${SiteObj} 站点信息	4
1.4. \${status} 迭代数据	4
2. 通用工具标签	5
2.1. <cms:if> if 逻辑标签	6
2.2. <cms:else> else 逻辑标签	6
2.3. <cms:elseif> elseif 逻辑标签	6
2.4. <cms:SubString> 字符截取标签.....	7
2.5. <cms:CurrentDT> 服务器时间	8
2.6. <cms:FormatDate> 格式化日期时间	8
2.7. <cms:ParamCode> 传递 url 参数辅助加密解密	9
2.8. <cms:ReplaceString> 替换指定长度的字符.....	10
2.9. <cms:EncodeParam> 对文字进行编码.....	10
2.10. <cms:DecodeParam> 对编码文字解码.....	11
2.11. <cms:IPArea> 获取 IP 地域信息	11
2.12. <cms:JsEncode> js 文本安全转义.....	12
3. 通用业务标签	12
3.1. <cms:QueryData> 迭代和方法,sql 语句执行.....	12
3.2. <cms:Empty> 列表空值状态处理	13
3.3. <cms:EmptyNot> 列表有值状态处理.....	14
3.4. <cms:PageInfo> 获取分页数据.....	14
3.5. <cms:PageNum> 多页码分页辅助	15
3.6. <cms:Include> 页面包含	16
3.7. <cms:Block> 区块包含	16
3.8. <cms:ResInfo> 获取资源文件信息.....	17
3.9. <cms:VisStat> 访问统计代码.....	18
4. 站点与栏目	18
4.1. <cms:Site> 站点信息.....	19
4.2. <cms:Class> 栏目或专题.....	21
4.3. <cms:ChannelPath> 栏目路径.....	25
4.4. <cms:CommendType> 推荐位类型	25
4.5. <cms:TagWord> Tag 词.....	27
4.6. <cms:ChannelWhiteView> 栏目访问白名单	28
5. 内容相关	29
5.1. <cms:ContentList> 内容列表.....	29
5.2. <cms:Content> 内容获取	31
5.3. <cms:ContentStatus> 内容互动状态	33
5.4. <cms:MutiContent> 内容多字段联合查询	34
5.5. <cms:TagContent> Tag 相关内容	36
5.6. <cms:Relate>内容关联信息	36
5.7. <cms:NextOrPrev> 上一篇下一篇.....	37

5.8.	<cms: ContentPageList> 单篇文章分页列表.....	38
5.9.	<cms: ContentPage > 单篇文章分页	38
5.10.	<cms: PhotoGroup> 图片集.....	39
5.11.	<cms: CommendContent> 推荐内容信息	40
5.12.	<cms: CommendRow> 推荐内容行信息	42
5.13.	<cms: Model> 内容模型信息	43
5.14.	<cms: WorkflowActionUIHelp> workflow按钮辅助.....	44
5.15.	<cms: SearchEntry> 站内搜索.....	45
5.16.	<cms: SearchResult> 搜索结果展示.....	46
5.17.	<cms: SearchKey> 搜索词排列	47
6.	交互模块	48
6.1.	<cms: Comment> 评论信息.....	48
6.2.	<cms: CommentReply> 评论回复	49
6.3.	<cms: GbConfig> 留言本配置	50
6.4.	<cms: GbInfo> 留言	51
6.5.	<cms: Advert> 广告投放	53
6.6.	<cms: SurveyGroup> 调查问卷.....	53
6.7.	<cms: Survey> 调查项目	55
6.8.	<cms: SurveyOption> 调查选项.....	56
6.9.	<cms: SurveyOptText> 调查文本.....	57
6.10.	<cms: Announce> 公告	57
6.11.	<cms: FriendLink> 友情链接.....	58
7.	权限与安全	59
7.1.	<cms: LoginUser> 登录管理员信息	60
7.2.	<cms: CurrentSite> 登录站点	60
7.3.	<cms: Member> 会员信息	61
7.4.	<cms: MemberRole> 会员组	62
7.5.	<cms: MemberAcc> 会员互动权限.....	63

1. 通用页面对象

1.1. `${SiteBase}` 站点 URL

用途：获取当前站点的完整 URL。

示例：在模板页输出 `http://www.当前站点.com/`

1.2. `${ResBase}` 站点资源文件根目录

用途：获取站点完整的资源文件根目录。

示例：在模板页输出 `http://www.当前站点.com/站点主目录/template/`

1.3. `${SiteObj}` 站点信息

用途：获取当前站点所有信息。

对象: `SiteObj` （对象属性见 `<cms:Site>` 标签）

1.4. `${status}` 迭代数据

用途：标签迭代数据时辅助信息对象，此对象出现在任何可迭代标签中（查出多笔数据的标签）。

对象: `status`

属性：

名称	说明
size	当前标签需要迭代数据总量多少
first	是否是迭代第一笔数据
last	是否是迭代最后一笔数据
index	当前迭代位置，以 0 开始计数
count	同 index，但从 1 开始计数
even	是否是偶数行
odd	是否是奇数行

示例：

```
<cms:ChannelPath classId="{param.cid}">
```

```
    <cms:if test="{status.last}">
```

```
        如果是最后一笔数据，不需要效果
```

```
    </cms:if>
```

```
    <cms:else>
```

```
        非最后一行数据，要提示效果
```

```
    </cms:else>
```

```
</cms:ChannelPath>
```

在打印栏目路径时，如果发现是最后一笔数据，则不需要提示效果

2. 通用工具标签

2.1.<cms:if> if 逻辑标签

用途：根据传入的条件判断是否执行标签内内容

参数：

名称	必需	说明
test	是	逻辑表达式，结果必须为布尔值或 1，0

示例：

```
<cms:if test="{param.isOk == 1}">  
    if条件成立则执行  
</cms:if>
```

若 test 中表达式执行结果为 true 或 1，则执行标签体，否则跳过。

2.2.<cms:else> else 逻辑标签

用途：和 if 或 elseif 标签配合判断是否执行标签内内容

示例：

```
<cms:if test="{param.isOk == 1}">  
    if条件成立则执行  
</cms:if>  
<cms:else>  
    if条件不成立则执行  
</cms:else>
```

若if标签test表达式执行结果为false或0，则执行else标签体，否则跳过。

2.3.<cms:elseif> elseif 逻辑标签

用途：和 if 标签配合判断是否执行标签内内容

参数：

名称	必需	说明
test	是	逻辑表达式，结果必须为布尔值或 1，0

示例：

```
<cms:if test="{param.isOk == 1}">
    if条件成立则执行
</cms:if>
<cms:elseif test="{param.isOk == 2}">
    if条件不成立则,且elseif条件成立则执行
</cms:elseif>
<cms:else>
    所有条件不成立则执行
</cms:else>
```

若if标签test表达式执行结果为false或0，并且elseif本身test表达式结果为true或1
则执行elseif标签体，否则跳过。

2.4.<cms:SubString> 字符截取标签

用途：截取指定字符串并追加修饰字符

参数：

名称	必需	说明
str	是	目标字符串
len	是	截取长度，整数值
tail	是	尾部结束字符

示例：

```
<cms:SubString len="3" tail="。。。" str="abcdef" />
```

将在页面输出 abc。。。。

2.5.<cms:CurrentDT> 服务器时间

用途：在页面输出服务器当前系统时间

对象：SysDT

示例：

```
<cms:CurrentDT>
    ${SysDT}
</cms:CurrentDT>
```

将在页面可访问Timestamp类型系统时间

2.6.<cms:FormatDate> 格式化日期时间

用途：在页面输出指定格式的日期时间信息

参数：

名称	必需	说明
format	否	指定格式，如 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
date	否	要处理的日期时间，为空则默认当前时间
checkDate	否	需要替换的日期字符片段
replace	否	若 checkData 存在，则用 replace 替代
beanMode	否	是否通过\$(Date)获取，否则页面直接输出

对象：Date(beanMode 情况下)，时间字符

名称	说明
Date	时间值

示例：

```
<cms:FormatDate date="2014-8-24 12:34:34" format="yyyy-MM-dd" />
```

将在页面输出2014-8-24

2.7.<cms:ParamCode> 传递 url 参数辅助加密解密

用途：对 url 中任何参数进行传递加密和页面解密的工具

参数：

名称	必需	说明
target	是	需要加密或解密的数据
mode	是	p = 加密, d = 解密
use	是	使用什么 key, A ~ F 6 种选择
objName	否	对象访问名称,嵌套标签时使用,默认为 Val

对象：由用户自行设定 objName, 默认 Val

示例：

```
<cms:Param target="abcd" mode="p" use="D" />
```

将在页面输出加密后的字符, 以便安全传递

```
<cms:Param target="{param.xxx}" mode="d" use="D" objName="Monery" />
```

将在页面输出解密后的字符, 本例为\${Money}

2.8.<cms: ReplaceString> 替换指定长度的字符

用途：对目标字符串指定长度区间的字符进行替换

参数：

名称	必需	说明
str	是	目标字符串
start	是	替换起始位置，整数值
end	是	替换结束位置，整数值
replace	否	替换的字符

示例：

```
<cms:ReplaceString str="abcdef@163.com" start="3" end="5" replace=" ***" />
```

将在页面输出ab***def@163.com

2.9.<cms: EncodeParam> 对文字进行编码

用途：对文字（如中文）进行编码并进行安全过滤，以方便传输。

参数：

名称	必需	说明
str	是	需要编码的文字
enc	否	目标编码，默认为 UTF-8

示例：

```
<cms: EncodeParam str="你好" />
```

将在页面输出“你好”的UTF-8形式编码

2.10. <cms:DecodeParam> 对编码文字解码

用途：对编码过的文字进行解码。

参数：

名称	必需	说明
str	是	需要解码的文字
enc	否	目标编码，默认为 UTF-8

示例：

```
<cms:DecodeParam str="{param.传递的你好的utf-8编码}" />
```

将在页面输出“你好”的文字

2.11. <cms:IPArea> 获取 IP 地域信息

用途：对指定 IP 分析并输出地区信息。

参数：

名称	必需	说明
ip	是	需要分析的 IP 地址

示例：

```
<cms:IPArea ip="上海地区某IP" />
```

将在页面输出“上海市”的文字

2.12. <cms:JsEncode> js 文本安全转义

用途：对包含 js 代码的文本进行安全转义，如 ' 转义为 \ ' ，阻止 js 文本生效。

参数：

名称	必需	说明
str	是	目标字符串

示例：

```
<cms:JsEncode str="<script></script>" />
```

将在页面输出 <script > </script >

3. 通用业务标签

3.1. <cms:QueryData> 迭代和方法,sql 语句执行

用途：重要标签，可迭代数据，直接执行 service 方法以及查询 sql 语句。

对象：由标签执行目标方法或 sql 查询结果决定

参数：

名称	必需	说明
list	否	是否复用其他 queryData 的结果对象
reObj	否	和 list 配合使用，其他结果对象名称

querySign	否	query.xml 文件中对应的 key
service	否	目标 service 类全名
method	否	配合 service 使用，目标方法
var	否	传入的参数，按照逗号分隔
objName	否	对象访问名称,嵌套标签时使用，默认为 Val
single	否	单对象模式，若无数据返回，页面正常执行

示例：

```
<cms: QueryData service="com.xxx.yyService" str="getRankForTag"
var="id1,id2" objName="Rank" >
    ${Rank.rankName}
</cms: QueryData>
```

将执行getRankForTag方法，并以Rank名称返回结果。

```
<cms: QueryData querySign="query_rank" var="id1,id2" objName="Rank" >
    ${Rank.rankName}
</cms: QueryData>
```

将执行query.xml对应key的sql查询语句，并以Rank名称返回结果。

3.2.<cms: Empty> 列表空值状态处理

用途：当任意列表类型标签取值为空时,将执行此标签中的内容

参数：

名称	必需	说明
flag	是	目标列表标签结果对象名称

示例：

```
<cms: Empty flag="Rank" >
    若上面的Rank查询标签查询为空，则执行
</cms: Empty>
```

3.3.<cms:EmptyNot> 列表有值状态处理

用途：当任意列表类型标签取值存在时,将执行此标签中的内容

参数：

名称	必需	说明
flag	是	目标列表标签结果对象名称

示例：

```
<cms:EmptyNot flag="Rank" >
```

若上面的Rank查询标签查询存在，则执行

```
<cms:EmptyNot>
```

3.4.<cms:PageInfo> 获取分页数据

用途：获取查询标签传递的分页数据。

对象：Page 分页数据

名称	说明
pageCount	总的页数
pageSize	每页大小
totalCount	总数据量
firstResult	当前页第一笔记录 pos
endResult	当前页最后一笔记录 pos
headPosQueryCondition	首页查询 url 参数条件
lastPosQueryCondition	尾页查询 url 参数条件

headQuery	首页查询完整 URL
endQuery	尾页查询完整 URL
nextQuery	下一页查询完整 URL
prevQuery	上一页查询完整 URL
jumpQuery	跳转掉某页完整 URL
jumpStatic	跳转掉某页静态 URL
endPos	最后一笔数据 pos

示例：

```
<cms: PageInfo>  
    ${Page.pageCount}  
</cms: PageInfo>
```

获取Page分页数据

3.5.<cms: PageNum> 多页码分页辅助

用途：配合 pageInfo 标签使用，显示多页码分页效果

参数：

名称	必需	说明
max	否	当前页显示最大页码数量，默认 10
movePos	否	递进时的位置，默认为 5

对象： Num 当前页码集合

示例：

<http://www.jtopcms.com>

```
<cms: PageInfo>
  <cms: PageNum pos="10" movePos="5" >
    使用${Num}配合分页样式输出多页码分页
  </cms: PageNum>
</cms: PageInfo>
```

将在页面输出类似 上一页 1 2 3 4 5 6... 下一页 分页效果

3.6.<cms:Include> 页面包含

用途：在模板中包含指定的页面，动静页都可。

参数：

名称	必需	说明
page	是	相对 tempalte 目录的页面 url

示例：

```
<cms: Include page="../common/foot.html" />
```

将目标页面包含在模板页输出

3.7.<cms:Block> 区块包含

用途：在模板中包含指定的页面区块。

参数：

名称	必需	说明
flag	是	区块的 flag 访问标识

示例：

```
<cms: Block flag="mh_hd" />
```

将目标区块包含在模板页，按照动静态发布模式，自动输出内容。

3.8.<cms: ResInfo> 获取资源文件信息

用途：将上传的图片，视频，文件等信息输出

参数：

名称	必需	说明
res	是	资源元数据信息

对象： Res 包含了资源的各种数据，如图片全 url，宽高等

名称	说明
resId	图片或视频资源唯一 ID
id	文件资源唯一 id
reUrl	所有类型资源文件相对路径
resize	图片资源缩略图完整路径
url	图片或视频资源全图完整路径
imageW	图片宽度
imageH	图片高度
coverReUrl	视频封面图片相对路径
mediaC	视频封面图片完整路径
mediaT	视频播放时间
mediaW	视频宽度
mediaH	视频高度

fileN	文件资源名称
fileUrl	文件资源完整路径（直接路径，不隐藏）
fileDown	文件完整下载链接（隐藏了文件路径）

示例：

```
<cms:ResInfo res="资源元数据" >  
    使用${Res.xxx}访问信息  
</cms:ResInfo>
```

自动区分资源类型，输出资源各信息

3.9.<cms: VisStat> 访问统计代码

用途：在页面输出系统统计访问入口，统计当前页面信息

参数：

名称	必需	说明
contentId	否	需要传入的内容 ID，有栏目 ID 则不需要
classId	否	需要传入的栏目 ID，有内容 ID 则不需要

示例：

```
<cms:VisStat contentId="内容ID" />
```

输出系统统计入口URL，记录指定内容ID访问情况

4. 站点与栏目

4.1.<cms:Site> 站点信息

用途：获取指定站点信息。

参数：

名称	必需	说明
siteId	否	指定的 ID，若不指定则取所有站点列表

对象：Site 站点所有数据（含扩展数据）

字段名称	说明
siteId	站点 ID
siteRoot	站点唯一根目录
siteFlag	站点 flag
siteName	站点名称
siteUrl	站点访问 URL
logoImage	站点 logo 图
copyright	站点版权信息
icp	站点 ICP 代码
homePageTemplate	首页模板
siteDesc	站点描叙
staticFileType	首页静态文件类型，html 或 shtml
homePageProduceType	首页发布类型,动态或静态
homePageStaticUrl	首页静态发布地址 URL
publishRoot	发布静态内容根目录
imageRoot	上传图片文件根目录
mediaRoot	上传媒体文件根目录
fileRoot	上传附件文件根目录
templateCharset	模板页编码，UTF-8 或 GBK
seoTitle	全站共用 SEO 标题
seoKeyword	全站共用 SEO 关键字
seoDesc	全站共用 SEO 介绍文字
shareMode	开启时,本站内容可共享到其他站点(需模型能识别)
downOutImage	开启下载图片,编辑器中的外站图片将被下载到本地
deleteOutLink	开启删除链接,内容编辑中将删除非本站的外部链接
sameTitle	开启允许重复标题,栏目中将存在主标题相同的内容
genKw	开启默认关键字,若没有录入内容关键字,则自动生成

summaryLength	自动截取文章类型内容简介绍字数
defClickCount	默认新添加内容随机点击量
managerIP	已废弃
siteCollType	系统统计类型，默认为本站统计
outSiteCollUrl	已废弃
sendMailHost	邮箱发送协议端口
mail	发送邮箱全地址
mailUserName	邮箱名称
mailUserPW	邮箱密码
mailSSL	邮箱是否协议为 ssl 类型
smsApiUrl	短信发送接口 url
smsAccount	短信发送帐号
smsPW	短信发送帐号密码
smsSendOnceSec	发送短信间隔时间
smsMaxCount	发送短信每号码最多次数
smslpDayCount	发送短信每日最多次数
managerLoginTime	已废弃
searchFun	是否打开全站搜索功能
useFW	是否打开防火墙，外网模式必须打开
imageAllowType	允许上传的图片文件类型
mediaAllowType	允许上传的媒体文件类型
fileAllowType	允许上传的文件类型
imageMaxC	图片上传大小限制
mediaMaxC	媒体上传大小限制
fileMaxC	文件上传大小限制
useImageMark	是否上传图片使用水印
imageMarkType	水印类型，默认为图片水印
offSetX	水印位置 X 轴值
offSetY	水印位置 Y 轴值
imageMarkPos	水印出现位置
imageMarkChar	文字水印，保留字段
imageMark	水印图片
imageMarkDis	水印效果透明度
defEditorImageW	默认文本编辑器图片宽度
defEditorImageH	默认文本编辑器图片高度
defEditorImageDM	默认文本编辑器图片缩放规则
defHomeImageW	默认首页缩略图宽度
defHomeImageH	默认首页缩略图高度
defHomeImageDM	默认首页缩略图缩放规则
defClassImageW	默认频道缩略图宽度
defClassImageH	默认频道缩略图高度
defClassImageDM	默认频道缩略图缩放规则
defListImageW	默认列表缩略图宽度
defListImageH	默认列表缩略图高度

defListImageDM	默认列表缩略图缩放规则
defContentImageW	默认内容缩略图宽度
defContentImageH	默认内容缩略图高度
defContentImageDM	默认内容缩略图缩放规则
extDataModelId	站点扩展模型
extMemberModelId	站点会员信息扩展模型
allowMemberReg	是否允许会员注册
wxAppld	微信 appId
wxAppKey	微信 app 密钥
wxPrevUid	微信 UID
qqAppld	QQappId
qqAppKey	QQapp 密钥
qqBackUri	QQ 回调 uri
wbAppld	微博 appId
wbAppKey	微博 app 密钥
wbBackUri	微博回调 uri
regMailText	注册确认邮件文本
mailRegBackUri	会员邮箱注册认证回调 uri
relateMemberUri	会员关联第三方帐户处理 uri
thirdLoginErrorUri	第三方登录失败处理 uri
thirdLoginSuccessUri	第三方登录成功处理 uri
resetPwText	会员重置密码邮件文本
resetPwBackUri	会员重置密码回调页
memberDefRoleId	会员默认会员组
memberDefLv	会员默认等级
memberDefSc	会员默认积分
useState	启用状态

示例：

```
<cms: Site siteId=" 站点 ID" >
```

使用\${Site.xxx}访问信息

使用\${Site.ext.xxx}访问扩展信息

```
</cms: Site>
```

4.2.<cms: Class> 栏目或专题

用途：获取指定条件的栏目或专题

参数：

<http://www.jtopcms.com>

名称	必需	说明
flagMode	否	是否使用 flag 取栏目, true 或 false
specMode	否	是否为取专题栏目模式, true 或 false
modelId	否	取子栏目或兄弟栏目时可指定内容模型 Id
id	否	获取指定 id 或 flag 的单一栏目
idList	否	1.取多个栏目, 逗号分隔, 如 id1,id2,id3 2.取栏目的父栏目, parent:当前 cid 3. 子栏目, child:当前 cid 或 root(一级栏目) 4. 指定栏目的所有子栏目, all:child:当前 cid 或 root(一级栏目), 此模式不支持专题 5. 兄弟栏目, bro: 当前 cid
order	否	排列顺序, down 或 up, 默认 up
specComm	否	配合 specMode, 取推荐专题, true 或 false
objName	否	对象访问名称,嵌套标签时使用, 默认为 Class

对象: Class 栏目和专题数据 (含扩展数据)。

字段名称	说明
classId	栏目 ID
siteFlag	所属站点标 flag
classFlag	栏目 flag
className	栏目名称
classType	栏目类型,区分一般栏目和专题栏目
parent	父栏目 ID
layer	处于栏目数的第几层
isLeaf	是否是叶子节点, 没有子栏目
classDesc	栏目描叙
isSpecial	是否专题类型栏目

isRecommend	是否被推荐
linearOrderFlag	栏目唯一编号
isLastChild	是否是父栏目的最后一个孩子节点
contentType	所关联内容模型 ID
singleContentId	单页栏目关联内容 ID
classHomeTemplateUrl	频道页模板
classTemplateUrl	列表页模版
contentTemplateUrl	内容页模板
channelPath	栏目父子路径
syncPubClass	是否同步发布栏目列表
listPageLimit	列表页最大静态分页数
endStaticPageUrl	列表页静态发布最后一页 URL
endPagePos	列表静态发布最后一个页码
staticHomePageUrl	频道静态发布地址 URL
staticPageUrl	列表页静态发布第一页地址 URL
classHomeProduceType	频道页发布类型，动态或静态
classProduceType	列表页发布类型，动态或静态
contentProduceType	内容页发布类型，动态或静态
immediatelyStaticAction	是否内容添加立即发布
needCensor	已废弃
showStatus	是否显示在栏目列表中
workflowId	关联的工作流 ID
useStatus	是否启用
contentPublishRuleId	内容发布规则 ID
classHomePublishRuleId	频道发布规则 ID
classPublishRuleId	列表发布规则 ID
outLink	栏目外链地址
logolmage	栏目 Logo 图
banner	栏目 Banner 图
openComment	是否允许进行评论
mustCommentCensor	评论内容是否需要审核
notMemberComment	非会员是否可参与评论
commentCaptcha	发表评论是否需要验证码
filterCommentSensitive	是否过滤评论敏感词
commentHtml	是否允许 HTML 内容评论
sensitiveMode	已废弃
seoTitle	SEO 标题
seoKeyword	SEO 关键字
seoDesc	SEO 描述语句
searchStatus	是否开启栏目高级内容搜索
relateRangeType	是否允许关联本栏目内容
memberAddContent	是否允许会员投稿
extDataModelId	栏目扩展模型 ID
editorImageMark	内容编辑器上传图片是否需要水印

editorImageH	容编辑器上传图片高度规格
editorImageW	容编辑器上传图片宽度规则
homeImageW	内容首页缩略图宽度规格
homeImageH	内容首页缩略图高度规格
classImageW	内容频道页缩略图宽度规格
classImageH	内容频道页缩略图高度规格
listImageW	内容列表页缩略图宽度规格
listImageH	内容列表页缩略图高度规格
contentImageW	内容缩略图高度规格
contentImageH	内容列表页缩略图宽度规格
systemHandleTime	系统处理时间
addYear	栏目添加年
addMonth	栏目添加月
contentImageDM	内容缩略图上传缩放规格
listImageDM	内容列表缩略图上传缩放规格
classImageDM	内容频道缩略图上传缩放规格
homeImageDM	内容首页缩略图上传缩放规格
editorImageDM	内容编辑器图片上传缩放规格
whitelp	栏目资源访问 IP 白名单，为 IP 和 IP 段

示例：

```
<cms: Class idList="child:root" />
    使用${Class.xxx}访问信息，使用${Class.ext.xxx}访问扩展信息
</cms: Class/>
```

取所有一级栏目

```
<cms: Class idList="parent:栏目id" />
    使用${Class.xxx}访问信息，使用${Class.ext.xxx}访问扩展信息
</cms: Class/>
```

取指定栏目的父栏目

```
<cms: Class flagMode="true" id="mh_gnxw" />
    使用${Class.xxx}访问信息，使用${Class.ext.xxx}访问扩展信息
</cms: Class/>
```

取指定flag的栏目

4.3.<cms: ChannelPath> 栏目路径

用途：在页面输出指定栏目的父栏目体系

参数：

名称	必需	说明
classId	是	指定的栏目 ID

对象: Class 栏目信息（含扩展数据）。（对象属性见<cms:Site>标签）

示例：

```
<cms: ChannelPath classId=" 栏目 ID" >
    使用${Class.xxx}访问信息，使用${Class.ext.xxx}访问扩展信息
</cms: ChannelPath>
```

迭代一个栏目路径列表，如：国内 -> 国内新闻 ->地方新闻 ->最新报道

4.4.<cms: CommendType> 推荐位类型

用途：获取推荐位类型信息

参数：

名称	必需	说明
typeId	否	指定的推荐位类型 ID
classId	否	指定栏目或专题下的所有推荐位类型
showAll	否	是否取指定 classId 下含子栏目的所有推荐位类型
isSpec	否	是否是取专题推荐位类型模式，true 或 false

对象: CommendType 推荐位类型。

字段名称	说明
commendTypeId	推荐位 ID
siteFlag	站点 flag
isSpec	是否是专题推荐位
classLinerFlag	栏目唯一代码
classId	栏目 ID
commendName	推荐位名称
commFlag	推荐位 flag
typeDesc	功能描述
listTemplateUrl	推荐信息列表模板页
listProduceType	列表页发布类型，静态或动态
listPublishRuleId	发布规则 ID
listStaticUrl	静态发布页
childClassMode	推荐位可见子栏目范围
mustCensor	是否需要审核推荐内容
creator	创建者
imageWidth	默认缩略图宽度
imageHeight	默认缩略图高度

示例：

```
<cms:CommendType classId="{Class.classId}" isSpec="true">  
    使用${CommendType.xxx}访问信息  
</cms:CommendType>
```

获取指定专题的所有推荐位类型

4.5.<cms:TagWord> Tag 词

用途：获取站点 Tag 词

参数：

名称	必需	说明
id	否	指定的 tag 词 ID
typeid	否	指定词汇分类 ID 下的所有 tag 词
typeFlag	否	指定词汇分类 flag 下的所有 tag 词
order	否	排列顺序，down 或 up，默认 down
fc	否	按照 Tag 词拼音或单词首字母查询
page	否	是否分页模式，若分页必须使用，true 或 false
size	否	本次查询获取数据量大小

对象：Tag 词汇数据。

字段名称	说明
tagId	Tag 词 ID
tagName	Tag 词名
tagFlag	Tag 词 flag
tagTypeId	所属类型 ID
firstChar	首字母
clickCount	点击数

contentCount	关联的内容数量
creator	创建者
siteId	站点 ID

示例：

```
<cms:TagWord fc="f">
    使用${Tag.xxx}访问信息
</cms:TagWord>
```

获取汉字拼音或单词以首字母 f 开头的所有Tag词

```
<cms:TagWord typeFlag="mh_rmbq">
    使用${Tag.xxx}访问信息
</cms:TagWord>
```

获取Tag分类flag为‘热门标签’的所有Tag词

4.6.<cms:ChannelWhiteView> 栏目访问白名单

用途：使用 IP 白名单方式控制栏目和其内容的访问，支持 IP 和 IP 段

参数：

名称	必需	说明
classId	否	需要受控制的目标栏目 ID
jump	否	若不可访问，跳转的提示页 URL

示例：

```
<cms:ChannelWhiteView jump="common/no_sec.jsp" classId="指定栏目ID" />
```

若指定栏目配置了IP白名单，则非此IP范围的访问者都将被禁止访问页面并跳转提示。

5. 内容相关

5.1. <cms:ContentList> 内容列表

用途：获取指定栏目的内容列表，支持多种筛选条件，需配合<cms:Content>标签使用。

对象：Info 内容信息（含扩展模型数据）

参数：

名称	必需	说明
showAll	否	是否同时获取扩展模型数据，true 或 false
order	否	按排序条件查询,格式为：条件-顺序（up 或 down） 1. pubDate 按内容发布时间排序 2. addDate 按内容添加时间排序 3. click 按内容总点击量排序 4. dayClick 按内容日点击量排序 5. weekClick 按内容周点击量排序 6. monthClick 按内容月点击量排序 7. comm. 按内容总评论量排序 8. dayComm 按内容日点击量排序 9. weekComm 按内容周点击量排序 10.monthComm 按内容月点击量排序

		11.su 按内容被顶数排序 12.ag 按内容被踩数排序
filter	否	缩略图过滤条件 1. contentImg 是否有内容缩略图 2. classImg 是否有栏目缩略图 3. channelImg 是否有频道缩略图 4. homeImg 是否有首页缩略图
classId	否	指定获取目标栏目的内容 1. 指定单一栏目 Id, 只有此模式支持分页 2. 指定多个 classId, 多栏目 id 间以逗号分隔 3. 指定直接子栏目, child:当前栏目 Id 4. 直接子栏目(含自身) , self:child: 当前栏目 Id 5. 所有子栏目(含自身) ---- allChild: 当前栏目 Id 或 root(根栏目)
page	否	是否分页模式, 若分页必须使用, true 或 false

示例:

```
<cms:ContentList pageSize="5" classId="{Class.classId}" filter="classImg">
  <cms:Content>
    使用${Info.xxx} 访问基础信息或扩展模型信息
  </cms:Content>
</cms:ContentList>
```

获取指定栏目的且有栏目缩略图的内容。

```
<cms:ContentList pageSize="10" classId="allChild:root" order="dayClick-down" >
  <cms:Content>
    使用${Info.xxx} 访问基础信息或扩展模型信息
  </cms:Content>
```

```
</cms:ContentList>
```

获取全站栏目按照日点击量倒序排列的10条内容。

```
<cms:ContentList page="true" pageSize="10" classId="{param.cid}">
  <cms:Content>
    使用${Info.xxx}访问基础信息或扩展模型信息
  </cms:Content>
</cms:ContentList>
```

获取指定指定栏目的内容，并进行分页查询，每页10条。

5.2.<cms: Content> 内容获取

用途：获取指定的唯一的内容，也可配合列表标签迭代内容

参数：

名称	必需	说明
id	否	指定的唯一内容 Id
use404	否	若内容已经失效，是否跳转 404 提示页，默认 false
objName	否	对象访问名称,嵌套标签时使用，默认为 Info

对象：Info 内容信息（含扩展模型数据）。

字段名称	含义
contentId	内容 ID
classId	所属栏目 ID
refCid	关联栏目 ID，复制内容的来源栏目
title	主标题
simpleTitle	副标题
shortTitle	短标题
author	内容作者，来源
creator	内容创建者
summary	

titleStyle	标题样式
simpleTitleStyle	副标题样式
addTime	内容添加时间
clickMonthCount	月点击量
clickWeekCount	周点击量
clickDayCount	日点击量
clickCount	总点击量
commMonthCount	月评论量
commWeekCount	周评论量
commDayCount	日评论量
commCount	总评论量
supportCount	支持意见数量
againstCount	反对意见数量
homeImage	首页缩略图
classImage	栏目列表缩略图
channellImage	频道缩略图
contentImage	内容缩略图
systemHandleTime	系统处理内容的时间
especialTemplateUrl	内容展示独立模板
staticPageUrl	静态发布页 URL
outLink	外链地址
produceType	发布内容，是动态还是静态
censorState	审核状态
isPageContent	是否是分页文章类型内容
isSystemOrder	是否系统排序
orderIdFlag	内容排序值
keywords	关键字，关联内容和搜索使用
tagKey	内容相关 Tag 词
pubDateSysDT	发布顺序序列值
appearStartDateTime	发布生效时间
appearEndDateTime	下线时间
homeImgFlag	是否有首页缩略图
classImgFlag	是否有列表缩略图
commendFlag	是否被推荐过
channellImgFlag	是否有频道缩略图
contentImgFlag	是否有内容缩略图
relatelds	关联内容 ID
relateSurvey	关联调查问卷 ID
typeFlag	是否分类类型
topFlag	是否是置顶内容
otherFlag	是否是又其他方提交的内容，如会员和其他系统采集而来
modelId	内容模型 ID
siteId	站点 ID
allowCommend	是否允许被评论

moodT1Count	表情 1 选择数
moodT2Count	表情 2 选择数
moodT3Count	表情 3 选择数
moodT4Count	表情 4 选择数
moodT5Count	表情 5 选择数
moodT6Count	表情 6 选择数
moodT7Count	表情 7 选择数
moodT8Count	表情 8 选择数
moodT9Count	表情 9 选择数
moodT10Count	表情 10 选择数

示例：

```
<cms:Content use404="true" id="{param.id}">
    使用${Info.xxx} 访问基础信息或扩展模型信息
</cms:Content>
```

访问指定ID的内容，若不存在则跳转系统404页面。

5.3.<cms: ContentStatus> 内容互动状态

用途：获取内容互动状态值，涉及点击数,评论数,Digg,心情

参数：

名称	必需	说明
contentId	是	指定的唯一内容 Id

对象：InfoStatus 内容状态信息

字段名称	说明
selfContentId	内容 ID
clickMonthCount	月点击量
clickWeekCount	周点击量

clickDayCount	日点击量
commMonthCount	月评论量
commWeekCount	周评论量
commDayCount	日评论量
commCount	总评论量
clickCount	总点击量
supportCount	支持意见数
againstCount	反对意见数

示例：

```
<cms:ContentStatus contentId="{param.id}" >
    使用${InfoStatus.xxx}访问信息
</cms:ContentStatus >
```

访问指定ID内容的点击数,评论数,Digg,心情等数据。

5.4.<cms: MutiContent> 内容多字段联合查询

用途：实现模型字段联合查询效果，可自定义查询范围。

参数：

名称	必需	说明
classId	是	指定的目标栏目 Id，必须指定一个栏目
query	否	指定查询字段，支持数字和时间比较范围，格式为： 1. 条件 1=[{字段}]=条件 2 （字段大于等于 1 且小于等于 2） 2. {字段}=条件 （字段等于条件）

		3. {字段}[=条件 （字段小于等于条件） 4. {字段}}=条件 （字段大于等于条件） 5. {字段}[条件 （字段小于条件） 6. {字段}}条件 （字段大于条件） 因安全原因，使用[和]替代<(小于号)，> (大于号)
order	否	指定排序字段
way	否	指定排序，up 或 down
page	否	是否分页模式，若分页必须使用，true 或 false
size	否	本次查询获取数据量大小

对象：MInfo 内容信息（含扩展模型数据）。（对象属性见<cms:Content>标签）

示例：

```
<cms:MutiContent classId="10221" query="{字段1}=100, {字段2}[=某日期时间, {字段3}]=300" order="字段4" way="up" size="5" page="true">
    使用${MInfo.xxx}访问基础信息或扩展模型信息
</cms:MutiContent>
```

以上将查询Id为10221的栏目下，字段1等于100，字段2小于等于某时间，字段3大于等于300，且按照字段4升序排列的内容，类似效果如下图。

融资年利率	全部	10%以下	10%-15%	15%-20%	
产品名称	全部	月盈财	单季财	双季财	四季财
项目规模	全部	200万以下	200-500万	500-1000万	1000万以上
融资进度	全部	50%以下	50%-80%	80%以上	
项目状态	全部	未满在投企业	还款中	企业已还款	

5.5.<cms:TagContent> Tag 相关内容

用途：根据相关的 Tag 词检索内容。

参数：

名称	必需	说明
tagId	否	指定的 tagId
tagName	否	指定的 tag 全名
order	否	数据排列，up 或 down，默认 down
page	否	是否分页模式，若分页必须使用，true 或 false
size	否	本次查询获取数据量大小

对象：TInfo 内容信息。（对象属性见<cms:Content>标签）

示例：

```
<cms:TagContent tagName="习大大" size="20">  
    使用${TInfo.xxx}访问信息  
</cms:TagContent >
```

获取20条关联tag词为“习大大”的内容。

5.6.<cms:Relate>内容关联信息

用途：获取和内容关联的信息(关键字相关内容,附属调查问卷)，此标签必须在

<cms:Content>标签体内部使用。

参数：

名称	必需	说明
----	----	----

type	是	关联信息类型: c = 内容, s = 调查
size	否	获取多少数据, 默认 8 条

对象: ReId 关联信息的 ID, 若类型为 c(内容), 为内容 id, 类型为 s(调查问卷),
则为调查问卷 id

示例:

```
<cms:Content id="20862">

    <cms:Relate type="c" size="5">
        <cms:Content id="{ReId}" objName="RInfo">
            ${RInfo.xxx}
        </cms:Content>
    </cms:Relate>

</cms:Content>
```

获取内容id为20862的5条关联内容。

5.7.<cms:NextOrPrev> 上一篇下一篇

用途: 按照内容自然排列顺序, 获取指定内容上一篇或下一篇的内容信息。

参数:

名称	必需	说明
cId	是	指定的唯一内容 Id
flag	是	方向标志, n = 下一篇, p = 上一篇

对象: NInfo 内容信息 (含扩展模型数据)。(对象属性见<cms:Content>标签)

示例:

```
<cms:NextOrPrev cid="内容id" flag="n">
    使用${NPInfo.xxx}访问信息和扩展信息
</cms:NextOrPrev>
```

获取指定ID内容的下一篇文章内容。

5.8.<cms:ContentPageList> 单篇文章分页列表

用途：获取有文章属性的长内容分页数据，迭代数据需要配合<cms:ContentPage>标签使用，并且需在<cms:Content>标签体内。

对象：CInfo 信息 list.

示例：

```
<cms:ContentPageList>

</cms:ContentPageList >
```

获取拥有文章属性内容的文章分页数据。

5.9.<cms:ContentPage> 单篇文章分页

用途：获取文章属性内容单页分页信息，需要配合<cms:ContentPageList>使用。

对象：CPage 文章单页分页信息。

字段名称	说明
contentId	内容 ID
pos	第几页
pageTitle	内容分页标题
pageContent	内容分页内容

pageStaticUrl	内容分页静态发布页 url
pageUrl	内容分页动态 url

示例：

```
<cms:Content id="内容 id">
  <cms:ContentPageList>

    <cms:ContentPage>
      <A href="{CPage.pageUrl}">第 {CPage.pos} 页: {CPage.pageTitle}</A>
    </cms:ContentPage>

  </cms:ContentPageList>
</cms:Content>
```

将打印本篇文章所有单页内容分页信息。

5.10. <cms:PhotoGroup> 图片集

用途：获取附属于内容的图片集信息。

参数：

名称	必需	说明
contentId	否	指定的所属内容 Id，不使用此参数则使用已存在内容 id
group	是	图片组对应模型字段名

对象：Photo 图片信息

字段名称	含义
contentId	内容 ID
groupSign	分组符号，为模型字段 flag
modelType	图片集的系统资源类型

photoName	图片名称
isCover	是否是封面
url	图片的关联 URL
photoDesc	图片描述
outLinkUrl	外链地址
photoAddTime	添加时间
width	图片宽度
height	图片高度
needMark	是否需要水印
orderFlag	排序位置

示例：

```
<cms:PhotoGroup group="mh_tpj1">
    使用${Photo.xxx}访问信息
</cms:PhotoGroup>
```

获取指定内容和组别的附属图片集。

5.11. <cms:CommendContent> 推荐内容信息

用途：获取推荐位内容信息。

参数：

名称	必需	说明
flag	否	指定的推荐位标识
typeld	否	指定的推荐位 ID

ifold	否	推荐位唯一信息 ID
page	否	是否分页模式，若分页必须使用，true 或 false
size	否	本次查询获取数据量大小

对象：CommInfo 推荐内容信息

字段名称	说明
ifold	推荐信息 ID
rowFlag	行 flag
rowOrder	行排序值
contentId	关联内容 ID
title	推荐位标题
url	链接地址
img	推荐位缩略图
summary	内容简介
addTime	添加时间
modelId	关联模型 ID
classId	所属栏目 ID
commendTypeId	所属推荐类型 ID
commendFlag	推荐类型 flag
commendMan	推荐者名称
siteFlag	站点 flag

示例：

```
<cms:CommendContent flag="mh_gj_zd" size="5">
    使用${CommInfo.xxx} 访问信息
</cms:CommendContent>
```

获取指定推荐位的 5 行推荐数据。

5.12. <cms:CommendRow> 推荐内容行信息

用途：获取推荐位内容行信息，针对行排列的推荐位，需要配合

<cms:CommendContent>使用。

参数：

名称	必需	说明
commFlag	否	指定的推荐位标识，不填则使用已存在推荐位
rowFlag	否	指定推荐位行号，为整数。

对象：RowInfo 推荐内容行信息。请参考<cms:CommendContent>标签的对象属性。

示例：

```
<cms:CommendContent flag="mh_left_sp" size="10">
    <cms:CommendRow>
        使用${RowInfo.xxx} 访问信息
    </cms:CommendRow>
</cms:CommendContent>
```

获取指定推荐位的 10 行推荐数据，若某行存在多个推荐信息，则按照行排列。

```
<cms:CommendRow commFlag="mh_left_sp" rowFlag="3">
    使用${RowInfo.xxx} 访问信息
</cms:CommendRow>
```

获取指定推荐位的第三行推荐信息。

5.13. <cms:Model> 内容模型信息

用途：获取内容自定义模型元数据。

<cms:CommendContent>使用。

参数：

名称	必需	说明
id	是	指定的内容模型 ID

对象：Model 模型元数据信息

字段名称	说明
dataModelId	数据模型 ID
modelName	数据模型名称
modelSign	数据模型 flag
relateTableName	关联的表名，要注意建立的表不能有数据库系统使用单词
modelResType	区分文章类型模型和一般模型
modelType	模型类别，区分内容，栏目，留言，站点等扩展模型
remark	数据模型描叙
useState	是否启用
mainEditorFieldSign	文章类型的主编辑字段名称
privateMode	是否私有模型
siteId	站点 ID

示例：

```
<cms:Model id="{param.searchModelId}">
```

使用\${Model.xxx} 访问信息

```
</cms:Model>
```

获取指定模型 ID 的内容模型元数据。

5.14. <cms:WorkflowActionUIHelp> workflow按钮辅助

用途：根据内容编辑审核流程，确定工作流 Button。

参数：

名称	必需	说明
classId	否	参与当前工作流的栏目 id
contentId	否	参与当前工作流的内容 id
edit	否	是否内容重新编辑状态

对象：Action 工作流动作信息

字段名称	含义
actionId	动作 ID
flowId	所属工作流 ID
actDesc	功能描述
passActionName	动作名称
fromStepId	上一步骤 ID
toStepId	下一步骤 ID

fromStepNodeName	上一步骤名称
toStepNodeName	下一步骤名称
orgBossMode	是否机构管理员最大权力模式
conjunctOrgFlag	是否需要机构全体人员通过才有效
conjunctRoleFlag	是否需要角色全体人员通过才有效
conjunctManFlag	是否需要所有参与者全体通过才有效

示例：

```
<cms:WorkflowActionUIHelp contentId="{param.contentId}"
  classId="{param.classId}" edit="true">
    使用${Action.xxx}访问信息
</cms:WorkflowActionUIHelp>
```

获取当前内容 workflow 步骤的动作流向，如下图。



5.15. <cms:SearchEntry> 站内搜索

用途：使用高级搜索功能按照关键词搜索站内信息，需配合<cms:SearchResult>使用。

参数：

名称	必需	说明
classId	否	指定搜索的栏目 ID，多栏目以逗号分隔
modelId	否	指定搜索的内容模型 ID，多栏目以逗号分隔
field	否	指定搜索目标字段，多字段以逗号分隔

showField	否	主显字段名称，显示搜索结果内容片段
contentLength	否	主显字段名称截取最大字数
lsTag	否	高亮效果开始标签，因安全原因以[,]替代>, <
leTag	否	高亮效果结束标签，因安全原因以[,]替代>, <
light	否	是否打开高亮效果
enc	否	搜索的关键字文字编码
pageSize	否	每页查询多少条数据

示例：

```
<cms:SearchEntry enc="utf-8" pageSize="7" contentLength="90" light="true"
showField="mh_wz" modelId="{param.searchModelId}" lsTag="[span
class='c03']" leTag="[/span]" >
    配合<cms:SearchResult>使用
</cms:SearchEntry>
```

在全站搜索指定模型的字段，主显字段为 mh_wz，并对搜索出的关键字使用高亮效果。

5.16. <cms:SearchResult> 搜索结果展示

用途：展示<cms:SearchResult>标签搜索出的结果，需要配合<cms:SearchEntry>标签。

对象：Hit 搜索出的内容信息

字段名称	含义
title	内容标题
url	内容访问 URL
content	搜索结果片段
addDate	内容添加时间

示例：

<http://www.jtopcms.com>

```
<cms:SearchEntry enc="utf-8" pageSize="7" contentLength="90" light="true"
showField="mh_wz" modelId="{param.searchModelId}" lsTag="[span
class='c03']" leTag="[/span]" >
    <cms:SearchResult>
```

使用\${Hit.xxx}访问信息

```
</cms:SearchResult>
</cms:SearchEntry>
```

按关键字和指定条件进行搜索，并展示高亮结果。

5.17. <cms:SearchKey> 搜索词排列

用途：获取用户使用的搜索关键词的排列信息。

参数：

名称	必需	说明
size	否	显示多少条记录

对象：Key 关键词

字段名称	说明
skId	关键词 ID
queryKey	搜索关键词
count	搜索次数
siteId	站点 ID

示例：

```
<cms:SearchKey size="12">
    使用${Key.xxx} 访问信息
</cms:SearchKey>
```

获取当前站点搜索最多的关键字。

6. 交互模块

6.1. <cms: Comment> 评论信息

用途：获取用户评论信息。

参数：

名称	必需	说明
contentId	否	按照评论内容的 id 查询
commentId	否	直接指定一条评论 id
userName	否	按照评论者名称获取评论
page	否	是否分页模式，若分页必须使用，true 或 false
size	否	本次查询获取数据量大小

对象：Comment 评论信息

字段名称	说明
commentId	评论 ID
contentId	评论目标内容 ID
classId	评论目标栏目 ID

memberId	参与评论会员 ID
modelId	模型 ID
typeId	评论类型 ID
replyId	此评为回复其他评论，独立 ID
replyText	回复内容
replyTrace	回复楼层各评论 ID
userName	评论者名称
commentText	评论内容
score	打分
supportCount	支持数
againstCount	反对数
moodFlag	心情 flag
ip	评论者 IP
censorState	是否审核通过
siteId	站点 ID
commDT	评论产生日期时间

示例：

```
<cms:Comment page="true" size="8" contentId="{Info.contentId}">
    使用${Comment.xxx} 访问信息
</cms:Comment>
```

获取指定内容下的评论，分页显示，每页 8 条。

6.2.<cms:CommentReply> 评论回复

用途：获取用户对其他评论的回复评论。

参数：

名称	必需	说明
ids	否	指定多个子回复 id，以逗号分隔
replyId	否	指定评论 ID，获取其所有回复

对象：Reply 回复信息。请参考<cms:Comment>标签对象属性。

示例：

```
<cms:CommentReplay replyId="评论ID">
    使用${Reply.xxx} 访问信息
</cms:CommentReplay>
```

获取某条评论下的所有回复。

6.3.<cms: GbConfig> 留言本配置

用途：获取指定留言本的配置信息。

参数：

名称	必需	说明
configId	是	指定的留言本配置 ID

对象：GbCfg 配置信息

字段名称	说明
configId	留言本 ID
cfgName	留言本名称

cfgDesc	留言本功能描述
mustHaveTitle	是否留言需要标题
mustLogin	是否登录会员才可留言
mustCensor	留言是否需要审核
needVerifyCode	发布留言是否需要验证码
cfgFlag	留言本配置 flag
useState	是否启用
infoModelId	留言扩展模型 ID

示例：

```
<cms:GbConfig replyId="留言板配置ID">
    使用${GbCfg.xxx} 访问信息
</cms:GbConfig>
```

获取指定留言本的配置 ID。

6.4.<cms: GbInfo> 留言

用途：获取指定留言的信息。

参数：

名称	必需	说明
configFlag	否	查询指定留言本配置 flag 下的留言
gbId	否	指定某条留言的 ID
isReply	否	是否已经回复，1 或 0
isCensor	否	是否已经通过审核，1 或 0
isOPen	否	是否已经公开，1 或 0

page	否	是否分页模式，若分页必须使用，true 或 false
pageSize	否	本次查询获取数据量大小

对象：GbInfo 留言信息，包含扩展模型数据

字段名称	说明
gbId	留言信息 ID
configId	所属留言本配置 ID
isReply	是否回复过
isCensor	是否审核通过
isOpen	是否公开留言
gbTitle	留言标题
gbMan	留言人名称
gbText	留言内容
gbEmail	留言人电邮
replyMan	回复人名称
replyText	恢复内容
replyDate	恢复日期时间
ip	留言者 IP
memberId	若为会员留言，记录会员 ID
addDate	留言时间
siteId	站点 ID

示例：

```
<cms:GbInfo configFlag="留言本配置flag" isReply="1" pageSize="10">  
    使用${GbInfo.xxx} 访问信息  
    使用${GbInfo.ext.xxx} 访问扩展信息  
</cms:GbInfo>
```

获取 10 条指定留言本下已经被管理员回复的留言。

6.5.<cms:Advert> 广告投放

用途：按照规则，投放站点广告。

参数：

名称	必需	说明
posFlag	否	指定广告版位 flag
adFlag	否	指定某条广告 flag

示例：

```
<cms:Advert posFlag="mh_home_tp"/>
```

投放某版位下的所有广告。

```
<cms:Advert adFlag="tp1"/>
```

直接指定某条广告。

6.6.<cms:SurveyGroup> 调查问卷

用途：获取调查问卷信息。

参数：

名称	必需	说明
----	----	----

classId	否	所属栏目 id, 若属于全站 ID 为-9999
groupId	否	指定某个调查文卷
page	否	是否分页模式, 若分页必须使用, true 或 false
size	否	本次查询获取数据量大小

对象: Group 调查问卷主要信息

字段名称	说明
groupId	调查 ID
classId	所属栏目 ID
questName	调查名称
flagName	调查 flag
questDesc	功能描述
restriction	投票限制, 按访问用户或 IP 唯一性限制
restInterval	投票间隔时间
startDate	调查开始时间
endDate	调查结束时间
needCaptcha	是否需要验证码
useState	是否启用
siteId	站点 ID

示例:

```
<cms:SurveyGroup groupId="{Rcid}">
    使用${Group.xxx} 访问信息
</cms:SurveyGroup>
```

获取指定的调查问卷。

6.7.<cms:Survey> 调查项目

用途：获取调查问卷其中的调查项目，每个项目下有多个选项。

参数：

名称	必需	说明
groupFlag	否	所属调查的 flag
groupId	否	所属调查的 ID
surveyId	否	指定某个选项的 ID

对象：Survey 调查项目

字段名称	说明
surveyId	调查项目 ID
groupFlag	所属调查 flag
groupId	所属调查 ID
optionType	选择类型,单选或多选
surveyTitle	调查项目标题
haveText	是否有文本类型
addiTitle	保留字段
siteFlag	站点 flag
orderFlag	项目排序值

示例：

```
<cms:Survey groupId="{Rcid}">
```

<http://www.jtopcms.com>

使用`${Group.xxx}` 访问信息

```
</cms:Survey>
```

获取指定的调查问卷的所有选项。

6.8. <cms:SurveyOption> 调查选项

用途：获取调查项目中的调查选项，此标签需配合<cms:Survey>。

对象：Option 调查选项

字段名称	说明
optionId	选项 ID
surveyId	所属调查 ID
optionText	选项文本
optionImage	选项图片
vote	投票数
votePer	投票百分比
target	图片调查关联的外部 URL
inputText	意见类型用户输入的文本

示例：

```
<cms:Survey surveyId="${param.sid}">
  <cms:SurverOption>
    使用${Option.xxx} 访问信息
  </cms:SurverOption>
</cms:Survey>
```

获取指定的调查项目的所有选项。

6.9. <cms:SurveyOptText> 调查文本

用途：获取调查项目中的调查文本，此标签需配合<cms:Survey>。

参数：

名称	必需	说明
page	否	是否分页模式，若分页必须使用，true 或 false
size	否	本次查询获取数据量大小

对象：OptText 调查文本

字段名称	说明
optId	所属选项 ID
surveyId	所属调查 ID
voteText	意见文本
voteMan	参与者名称
ip	用户 IP
voteDate	发生时间

示例：

```
<cms:Survey surveyId="{param.sid}">
  <cms:SurverOptText>
    使用${OptText.xxx} 访问信息
  </cms:SurverOptText >
</cms:Survey>
```

获取指定的调查项目的所有文本。

6.10. <cms:Announce> 公告

用途：获取站点公告信息。

参数：

名称	必需	说明
size	否	本次查询获取数据量大小

对象：Ann 公告项目

字段名称	说明
anId	公告 ID
anTitle	公告标题
content	公告内容
showStartDate	开始显示时间
showEndDate	结束显示时间
anOrder	排序值
siteId	站点 ID

示例：

```
<cms:Announce size="8">  
    使用${Group.xxx} 访问信息  
</cms:Survey>
```

获取 8 条最新的公告。

6.11. <cms:FriendLink> 友情链接

用途：获取站点友情链接。

参数：

<http://www.jtopcms.com>

名称	必需	说明
type	是	友情链接的类别 flag

对象：Friend 友链信息

字段名称	说明
flId	友链 ID
siteName	友链站点名称
siteLink	友链站点 URL
siteLogo	友链站点图标
orderFlag	排序位置值
typeId	所属类型 ID
siteId	站点 ID

示例：

```
<cms:FriendLink type="all_site">  
    使用${Friend.xxx} 访问信息  
</cms: FriendLink >
```

获取指定分类的友情链接信息。

7. 权限与安全

7.1.<cms:LoginUser> 登录管理员信息

用途：获取当前已经登录的后台管理员信息。

对象：Auth 登录用户

字段名称	说明
apellation	管理员名称
identity	管理员 ID
orgIdentity	所属组织机构 ID
orgCode	所属组织机构代码

示例：

```
<cms:LoginUser>  
    使用${Auth.xxx} 访问信息  
</cms:LoginUser>
```

获取当前登录的管理员信息。

7.2.<cms:CurrentSite> 登录站点

用途：获取当前已经登录的用户所处站点。

对象：CurrSite 站点信息。（对象属性见<cms:Site>标签）

示例：

```
<cms:CurrentSite>  
    使用${CurrSite.xxx} 访问信息  
</cms:CurrentSite>
```

获取当前登录的用户站点信息。

7.3.<cms: Member> 会员信息

用途：获取指定的会员信息。

参数：

名称	必需	说明
id	否	指定的会员 ID
loginMode	否	是否取已登录会员完整信息，true 或 false
jumpPage	否	若 loginMode 为 false，则跳转到 jumpPage 页
actInfo	否	获取会员的附加交互信息数量。 格式为 cmt:msg:gb:info: cmt: 会员评论信息数 msg: 会员站内信数 gb: 会员留言信息数 info: 会员稿件数
roleId	否	指定的会员组（角色）ID
page	否	是否分页模式，若分页必须使用，true 或 false
size	否	本次查询获取数据量大小

对象：Member 会员信息

字段名称	说明
memberId	会员 ID
memberName	会员登录名
email	电邮地址
headPhoto	会员头像
isTrueEmail	是否真实的邮件地址
password	会员密码

isTruePass	是否通过审核
phoneNumber	电话号码
isTruePhone	是否通过认证的电话
regDT	注册日期时间
trueName	会员真实姓名
certType	证件类型
certCode	证件号码
certPhotoP	证件正面
certPhotoR	证件背面
isTrueMan	是否通过认证，是自然人
prevLoginIp	上次登录 IP
prevLoginArea	上次登录地点
prevLoginDT	上次登录时间
currLoginIp	最近登录 IP
currLoginDT	最近登录时间
memLevel	当前等级
score	会员积分
useStatus	是否启用
siteId	所属站点 ID
isFirst	是否首次登录
loginSuccessCount	登录成功次数

示例：

```
<cms:Member loginMode="true" actInfo="cmt:msg:gb">
    使用${Member.xxx} 访问信息
</cms:Member>
```

获取指登录会员信息，并同时获取所属评论，站内信，留言数量。

```
<cms:Member loginMode="true" jumpPage="../../common/no_login_member.jsp" />
```

判断会员是否登录，若没有登录则跳转处理页。

7.4.<cms:MemberRole> 会员组

用途：获取会员组信息（角色）。

参数：

名称	必需	说明
----	----	----

id	否	指定一个会员组 ID
userId	否	指定一个会员 ID，获取其会员组

对象：Role 会员组

字段名称	说明
roleId	会员组 ID
siteId	站点 ID
roleName	会员组名称
roleDesc	会员组描述
useState	是否启用

示例：

```
<cms:MemberRole userId="会员ID">
    使用${Role.xxx} 访问信息
</cms:MemberRole >
```

获取指定会员的所有会员组。

7.5.<cms:MemberAcc> 会员互动权限

用途：判断已登录会员的互动操作权限。

参数：

名称	必需	说明
classId	否	需要判断权限的目标栏目 id
jump	否	若无权限，跳转的处理页

示例：

<http://www.jtopcms.com>

```
<cms:MemberAcc classId="栏目ID" jump="member/member_login.jsp"/>
```

若目标栏目资源没有授权给当前会员，则跳转到登录页

..... 完结